

5 ACCESORIOS

STURDOS puede suministrar una amplia gama de accesorios:

Válvulas de pie, válvulas de contrapresión, válvulas de descarga, válvulas de seguridad, celdas de calibración, caudalímetros, mezcladoras, tanques.

Gracias a su importante colaboración con otras grandes empresas, STURDOS puede suministrar mezcladoras, tanques y otros artículos que no forman parte de su línea de producción a precios muy competitivos.

A continuación, los accesorios que son parte de nuestra producción:

Válvulas de contrapresión



Código - Material	Presión máxima	Conexiones hembra
BVV (pvc)	1,5 bar	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1
BVA (s.s.316l)	1,5 bar	3/8" - 1/2" - 1

Válvulas de descarga



Código - Material	Presión máxima	Conexiones hembra
LVV (pvc)	8	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1
LVA (s.s.316l)	10"	3/8" - 1/2" - 1

* 10 bar para 3/8" y 1/2" / Máx. 5 bar para 1".

Válvulas de pie y filtro



Código - Material	Capacidad	Conexiones
FVF..*B (pp)	hasta 700 litros/h	1/4" f - 3/8" f - 3/4" f - 1" f
FVF..*A (s.s.316l)	hasta 700 litros/h	1/4" f - 3/8" f - 1/2" f - 3/4" f - 1" f
FVF..*F (pvdf)	hasta 700 litros/h	5/8" m - 3/4" m - 1 - 1/2" m

* Indicar el número de las conexiones: Por ejemplo, FVF38B.

Válvulas de inyección



Código - Material	Capacidad	Conexiones
INJV..*F	hasta FGM41	1/4" f - 3/4" m

* Indicar el número de las conexiones: Por ejemplo, INJV14F.

Válvula de seguridad para el cabezal de la bomba

STURDOS ofrece una solución para evitar el bloqueo de descarga en la bomba y el cabezal de la bomba.

SVH es un soporte sobre el que se instala la válvula de seguridad BVV y evita cualquier obstrucción que pueda provocar que la bomba se rompa.

SVH debe instalarse entre el cabezal y la válvula de descarga GVM, y en caso de cierre aguas arriba en la válvula de descarga, el soporte transporta el líquido dosificado por la bomba a través de la válvula de seguridad, salvaguardando la integridad de la bomba.



Código - Material	Presión máxima	Conexiones** hembra
SVH12G10 (pvc)*	10 bar	3/8" - 1/2"
SVH1G8 (pvc)	8 bar	3/4" - 1"

* El código indica la conexión después de SVH (12 es 1/2") y la presión de seguridad establecida.

** Con respecto a la salida de la válvula de seguridad.

Disponemos de tanques, mezcladoras, caudalímetros y otros accesorios para cubrir todas sus necesidades.

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros en info@sturdos.com.

El equipo comercial responderá a todas sus preguntas.

