

VEGA Diám. 110 mm



- **TIPO:** Bomba dosificadora de diafragma con accionamiento mecánico por motor, con retorno por resorte.
- **DIÁMETRO DEL DIAFRAGMA:** 110 mm
- **CUERPO DE LA BOMBA:** Tecnopolímero negro
- **CAUDAL:** De 14 a 250 lph a la presión máxima de trabajo
- **PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO:** 8 bar con motor estándar de 0,18 kW / 10 bar con 0,37 kW
- **PRESIÓN MÁXIMA DE LA BOMBA:** 10 bar
- **AJUSTE:** 0-100% manual, 1 mm/vuelta
- **MATERIALES DEL CABEZAL DE LA BOMBA:** PP reforzado, PVDF, 316L como estándar.
- **MOTOR ESTÁNDAR:** Hecho en Italia, 3 ph, 0,18 kW, 230/480 V 50/60 Hz, pintado de negro RAL 9005, B14 fr. 63

Tipo	LPH a presión máx. Bar		Presión máx. Bar	LPH a 2 bar		Longitud de carrera mm	Carreras nominales por minuto		Diám. Esferas	Conexión Bsp
	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		
VEGA14	14	16	8	18	22	2	34	41	8,5	3/8" Hem
VEGA30	30	36	8	38	45	2	71	85	8,5	3/8" Hem
VEGA40	42	48	8	60	72	2	106	127	8,5	3/8" Hem
VEGA51	50	60	8	66	79	2	126	152	8,5	3/8" Hem
VEGA65	65	NA	8	80	NA	2	150	NA	8,5	3/8" Hem
VEGA35	35	42	8	42	50	4	34	41	8,5	3/8" Hem
VEGA75	75	90	8	87	105	4	71	85	8,5	3/8" Hem
VEGA105	105	126	8	120	144	4	106	127	8,5	3/8" Hem
VEGA133	133	159	8	154	184	4	126	152	8,5	3/8" Hem
VEGA150	150	NA	8	170	NA	4	150	NA	8,5	3/8" Hem
VEGA50	50	60	8	65	78	6	34	41	8,5	3/8" Hem
VEGA110	110	132	8	126	152	6	71	85	8,5	3/8" Hem
VEGA170	170	204	8	200	240	6	106	127	8,5	3/8" Hem
VEGA207	207	248	8	230	276	6	126	152	8,5	3/8" Hem
VEGA250	250	NA	8	275	NA	6	150	NA	8,5	3/8" Hem

Configuración estándar del cabezal de la bomba

Altura máxima de aspiración: 2 m

Código	Cabezal	Válvulas	Válvulas de asiento	Guía	Carcasa de válvulas	Juntas tóricas	Diafr.
B	refor. PP	PYREX	PVC	PP	refor. PP	FPM	PTFE
F	PVDF	PTFE	PVDF	PVDF	PVDF	PTFE	PTFE
A	316L	316L	316L	PP	316L	FPM	PTFE