

VEGA Diám. 170 mm



- **TIPO:** Bomba dosificadora de diafragma con accionamiento mecánico por motor, con retorno por resorte.
- **DIÁMETRO DEL DIAFRAGMA:** 170 mm
- **CUERPO DE LA BOMBA:** Aluminio, pintado con pintura epoxi RAL 9005
- **CAUDAL:** De 140 a 1000 lph a la presión máxima de trabajo
- **PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO:** 5 bar con motor estándar de 0,37 kW / 10 bar con 0,37 kW
- **PRESIÓN MÁXIMA DE LA BOMBA:** 8 bar / 5 bar (FGM700-FGM800) / 4 bar (FGM1000)
- **AJUSTE:** 0-100% manual, 1 mm/vuelta
- **MATERIALES DEL CABEZAL DE LA BOMBA:** PP reforzado, PVDF, 316L como estándar.
- **MOTOR ESTÁNDAR:** Hecho en Italia, 3 ph, 0,37 kW, 230/480 V 50/60 Hz, pintado de negro RAL 9005, B14 fr. 71

Tipo	LPH a presión máx. Bar		Presión máx. Bar	LPH a 2 bar		Longitud de carrera mm	Carreras nominales por minuto		Diám. Esferas	Conexión Bsp
	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		
VEGA140	140	168	5	170	204	6	34	41	17	1" Hem
VEGA300	300	360	5	320	384	6	71	85	17	1" Hem
VEGA430	430	516	5	490	588	6	106	127	17	1" Hem
VEGA505	505	606	5	530	636	6	126	152	17	1" Hem
VEGA670	670	NA	5	700	NA	6	150	NA	17	1" Hem
VEGA200	200	240	5	215	258	9	34	41	17	1" Hem
VEGA450	450	540	5	505	606	9	71	85	17	1" Hem
VEGA700	700	840	4	765	918	9	106	127	17	1" Hem
VEGA800	800	960	4	845	1014	9	126	152	17	1" Hem
VEGA1000	1000	NA	3	1020	NA	9	150	NA	17	1" Hem

Configuración estándar del cabezal de la bomba

Altura máxima de aspiración: 2 m

Código	Cabezal	Válvulas	Válvulas de asiento	Guía	Carcasa de válvulas	Juntas tóricas	Diafr.
B	refor. PP	PYREX	PVC	PP	refor. PP	FPM	PTFE
F	PVDF	PTFE	PVDF	PVDF	PVDF	PTFE	PTFE
A	316L	316L	316L	PP	316L	FPM	PTFE