

VEGA Diám. 80 mm



- **TIPO:** Bomba dosificadora de diafragma con accionamiento mecánico por motor, con retorno por resorte.
- **DIÁMETRO DEL DIAFRAGMA:** 80 mm
- **CUERPO DE LA BOMBA:** Tecnopolímero negro
- **CAUDAL:** De 4 a 54 lph a la presión máxima de trabajo
- **PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO:** 14 bar con motor estándar de 0,18 kW / 16 bar con 0,37 kW
- **PRESIÓN MÁXIMA DE LA BOMBA:** 16 bar
- **AJUSTE:** 0-100% manual, 1 mm/vuelta
- **MATERIALES DEL CABEZAL DE LA BOMBA:** PP reforzado, PVDF, 316L como estándar.
- **MOTOR ESTÁNDAR:** Hecho en Italia, 3 ph, 0,18 kW, 230/480 V 50/60 Hz, pintado de negro RAL 9005, B14 fr. 63

Tipo	LPH a presión máx. Bar		Presión máx. Bar	LPH a 2 bar		Longitud de carrera mm	Carreras nominales por minuto		Diám. Esferas	Conexión Bsp
	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		
VEGA4	4	4,8	14	5	6	2	34	41	5	1/4" Hem
VEGA9	9	10,8	14	11	13,4	2	71	85	5	1/4" Hem
VEGA 14,5"	14,5	17,4	14	18	21,8	2	106	127	5	1/4" Hem
VEGA19	19	22,8	12	23	27,6	2	126	152	5	1/4" Hem
VEGA22	22	NA	12	26	NA	2	150	NA	5	1/4" Hem
VEGA7	7	8,4	14	9	10,8	3	34	41	5	1/4" Hem
VEGA18	18	21,6	14	20	24	3	71	85	5	1/4" Hem
VEGA26	28	31,2	14	31	37,2	3	106	127	5	1/4" Hem
VEGA34	34	40,8	12	39	46,8	3	126	152	5	1/4" Hem
VEGA39	39	NA	12	45	NA	3	150	NA	5	1/4" Hem
VEGA11	11	13,2	14	13,5	16,2	4	34	41	5	1/4" Hem
VEGA27	27	32,4	14	30	36	4	71	85	5	1/4" Hem
VEGA41	41	49,2	14	46	55,2	4	106	127	5	1/4" Hem
VEGA49	49	58,8	12	54,5	65,4	4	126	152	5	1/4" Hem
VEGA54	54	NA	12	62	NA	4	150	NA	5	1/4" Hem

Configuración estándar del cabezal de la bomba

Altura máxima de aspiración: 2 m

Código	Cabezal	Válvulas	Válvulas de asiento	Guía	Carcasa de válvulas	Juntas tóricas	Diafr.
B1	refor. PP	Cerámica	PVC	PP	refor. PP	FPM	PTFE
F	PVDF	PTFE	PVDF	PVDF	PVDF	PTFE	PTFE
A	316L	316L	316L	PP	316L	FPM	PTFE