

VEGA V



- **TIPO:** Bomba dosificadora de diafragma con accionamiento mecánico por motor, con retorno por resorte, preparada para conexiones de mezclador
- **DIÁMETRO DEL DIAFRAGMA:** 110 y 140 mm
- **CUERPO DE LA BOMBA:** Tecnopolímero negro
- **CAUDAL:** De 75 a 252 lph a la presión máxima de trabajo a 50 Hz
- **PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO:** 8 bar - 6 bar - 5 bar según el modelo a continuación
- **PRESIÓN MÁXIMA DE LA BOMBA:** 8 bar
- **AJUSTE:** 0-100% manual, 1 mm/vuelta
- **MATERIALES DEL CABEZAL DE LA BOMBA:** PP reforzado, PVDF, 316L como estándar.
- **MOTOR ESTÁNDAR:** Hecho en Italia, 3 ph, 0,55 kW, 230/480 V 50/60 Hz, pintado de negro RAL 9005, B14 fr. 71

Tipo	LPH a presión máx. Bar		Presión máx. Bar	CARRERAS NOMINALES POR MINUTO		Longitud de carrera mm	RPM DEL MEZCLADOR		Diám. Esferas	Conexión Bsp
	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		
VEGAV75 VEGAV105	75 105	90 126	8 8	71 106	85 127	4 4	71 106	85 127	11 11	3/4" Macho 3/4" Macho
VEGAV110 VEGAV170	110 170	132 204	6 6	71 106	85 127	6 6	71 106	85 127	11 11	3/4" Macho 3/4" Macho
VEGAV162 VEGAV252	168 258	201 309	5 5	71 106	85 127	6 6	71 106	85 127	17 17	3/4" Macho 3/4" Macho

Configuración estándar del cabezal de la bomba

Altura máxima de aspiración: 2 m

Código	Cabezal	Válvulas	Válvulas de asiento	Guía	Carcasa de válvulas	Juntas tóricas	Diafr.
B7	refor. PP	316L	316L	PP	refor. PP	SILICONA	PTFE
F	PVDF	PTFE	PVDF	PVDF	PVDF	PTFE	PTFE
A7	316L	316L	316L	PP	316L	SILICONA	PTFE